



<p>Средство Криптографической Защиты Информации</p>	<p>КриптоПро CSP</p> <p>Версия 4.0 КС1</p> <p>Приложение командной строки для подписи и шифрования файлов</p>
---	---

ЖТЯИ.00088-01 93 01

Листов 21

2016 г.

© ООО «КРИПТО-ПРО», 2000-2016. Все права защищены.

Авторские права на средства криптографической защиты информации типа «КриптоПро CSP» и эксплуатационную документацию зарегистрированы в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент).

Настоящий документ входит в комплект поставки программного обеспечения СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0; на него распространяются все условия лицензионного соглашения. Без специального письменного разрешения ООО «КРИПТО-ПРО» документ или его часть в электронном или печатном виде не могут быть скопированы и переданы третьим лицам с коммерческой целью.

Содержание

Содержание.....	3
Аннотация	4
1. Системные требования	4
2. Использование программы	5
2.1. Запуск программы.....	5
2.2. Критерий поиска сертификатов	5
2.3. Команды шифрования/расшифрования	6
2.4. Работа с пакетами файлов.....	7
2.5. Работа с подписями.....	10
2.6. Работа с сертификатами	13
2.7. Работа с запросами на сертификат	14
2.8. Команда для работы с серийным номером лицензии (только для Windows)	18
3. Криптопровайдеры «КриптоПро CSP»	20
4. Возвращаемые коды ошибок.....	20

Аннотация

Данный документ содержит общую информацию по использованию программного продукта «ЖТЯИ.00088-01 93 01. КриптоПро CSP. Приложение командной строки», предназначенного для работы с сертификатами с использованием инфраструктуры открытых ключей, шифрования/расшифрования сообщений, содержащихся в файлах, создания/проверки электронных подписей и хэширования сообщений, содержащихся в файле или группе файлов.

1. Системные требования

Windows

Включает программно-аппаратные среды:

Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003/2008 (x86, x64);

Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 (x64).

LSB Linux

Включает дистрибутивы Linux, удовлетворяющие стандарту Linux Standard Base ISO/IEC 23360 версии LSB 4.x:

CentOS 4/5/6/7 (x86, x64, POWER, ARM);

ТД ОС АИС ФССП России (GosLinux) (x86, x64);

Red OS (x86, x64);

Fedora 19/20 (x86, x64, ARM);

Mandriva Enterprise Server 5, Business Server 1 (x86, x64, ARM);

Oracle Linux 4/5/6/7 (x86, x64);

OpenSUSE 13.2, Leap 42 (x86, x64, ARM);

SUSE Linux Enterprise Server 11SP4/12, Desktop 12 (x86, x64, POWER, ARM);

Red Hat Enterprise Linux 4/5/6/7 (x86, x64, POWER, ARM);

Синтез-ОС.РС (x86, x64, POWER, ARM);

Ubuntu 10.04/12.04/12.10/13.04/14.04/14.10 (x86, x64, POWER, ARM);

Linux Mint 13/14/15/16/17 (x86, x64);

Debian 7/8 (x86, x64, POWER, ARM);

Astra Linux Special Edition (x86-64).

Unix

Включает программно-аппаратные среды:

ALT Linux 7 (x86, x64, ARM);

ROSA 2011, Enterprise Desktop X.1 (Marathon), Enterprise Linux Server (x86, x64);

РОСА ХРОМ/КОБАЛЬТ/НИКЕЛЬ (x86, x64);

FreeBSD 9, pfSense 2.x (x86, x64);

AIX 5/6/7 (POWER);

Solaris

Включает программно-аппаратные среды:

Solaris 10 (sparc, x86, x64);

Solaris 11 (sparc, x64).

2. Использование программы

2.1. Запуск программы

Программа реализована в виде исполняемого файла «cryptsp.exe». Для ее запуска необходимо выполнить следующую команду:

[путь]cryptsp [<команда> [<опции и файлы>]]

- путь** путь к месторасположению программы (например, «c:\utils\»);
- cryptsp** имя исполняемого файла приложения;
- команда** одна из допустимых команд (см. ниже);
- опции** параметры команды (свои для каждой команды), начинающиеся с «-»;
- файлы** имена одного или двух файлов, в зависимости от команды. Порядок файлов в командной строке относительно друг друга должен быть такой, как указано в описании команды.

Примечание: К понятию файл также относятся маски файлов.

Если не указать команду, то на экран выводится список всех доступных команд с их кратким описанием. Для получения более детального описания определенной команды, необходимо указать опцию **-help**.

При описании опций звездочкой (*) помечена опция по умолчанию (для нескольких взаимоисключающих опций).

2.2. Критерий поиска сертификатов

Критерий поиска сертификатов (далее – КПС) используется для задания сведений о субъектах, чьи сертификаты будут использоваться при выполнении команды (например, шифрование или подпись данных). Если команда такова, что КПС должен удовлетворять только один сертификат, то такой КПС будет обозначаться КПС1. КПС задается в форме опций командной строки, которые имеют следующий синтаксис:

[-dn <RDN>]n раз [-issuer <RDN>]m раз[-{m|u}{<имя>}]|-f <файл>]k раз [-thumbprint <отпечаток>] [-all|-1|-q[N]] [{-nochain|-errchain [-norev]}]

- dn** указание строк для поиска в RDN (иначе поиск не зависит от RDN). Если вводится несколько строк для поиска, то будет найдено большее количество сертификатов;
- RDN** список строк (через запятую), используемых для поиска сертификатов. будут найдены сертификаты, в RDN субъекта/издателя которых присутствуют все эти строки.
- issuer** используется RDN издателя для поиска
- m** поиск осуществляется в хранилищах компьютера (LOCAL_MACHINE);
- u*** поиск осуществляется в хранилищах пользователя (CURRENT_USER);
- имя** название хранилища (по умолчанию «My» для создания подписи или расшифровки и «My+Addressbook» для остальных случаев);
- f** в качестве хранилища используется сообщение или файл сертификата;
- файл** имя файла;
- thumbprint** отпечаток сертификата;
- all*** использовать все найденные сертификаты (* для КПС);

- 1*** будет найден только один сертификат, иначе – ошибка (* для КПС1);
- q[N]** если найдено менее N сертификатов, то вывести запрос для выбора нужного (по умолчанию N=10);
- nochain** не проверять цепочки найденных сертификатов;
- norev** не проверять сертификаты в цепочке на предмет отозванности; завершать выполнение с ошибкой, если хотя бы один сертификат не прошел проверку.
- errchain** Примеры использования КПС можно найти в описаниях команд, использующих его.

Примечание: Если внутри опции **имя** или **RDN** присутствуют пробелы, то ее необходимо заключить в кавычки. То же относится к именам файлов и папок.

Пример:

- Иван Иванов,a@b.c** – неверно;
- "Иван Иванов,a@b.c"** – верно;
- CN=Иванов,E=a@b.c** – верно.

2.3. Команды шифрования/расшифрования

Для того, чтобы зашифровать данные и создать сообщение, необходимо выполнить следующую команду:

-encr <КПС> [-der] [-strict] [-encryptionAlg <OID>] <входной файл> <сообщение>

- КПС** КПС получателей;
- der** использовать формат DER вместо BASE64;
- strict** Использовать однозначное кодирование DER (а не BER);
- encryptionAlg** задать алгоритм шифрования
- входной файл** файл, содержащий входные данные;
- сообщение** файл, который будет содержать созданное сообщение.

Примечание: Для того чтобы зашифровать данные «на себя», необходимо указать КПС своего сертификата.

Примеры:

```
cryptsp -encr -dn "Иванов Петр,ivanov@bank.ru" -uMy -der test.txt test1.msg
```

Зашифровать содержимое файла "test.txt" в "test1.msg" (бинарный формат), используя ВСЕ сертификаты хранилища "Личные" ("My") текущего пользователя (а не локального компьютера), содержащиеся в поле "Субъект" ("Subject") подстроки "Иванов Петр" и "ivanov@bank.ru".

```
cryptsp -encr -f "a:\Petr's cert.p7b" test.txt test1.msg
```

Зашифровать содержимое файла «test.txt» в «test1.msg» (формат BASE64), используя сертификат из файла «a:\Petr's cert.p7b».

Для того, чтобы расшифровать данные из сообщения, необходимо выполнить следующую команду:

-decr <КПС1> [-start] [-pin <пароль>|-askpin] <сообщение> <выходной файл>

- КПС1** КПС получателя;
- start** открыть (запустить) полученный файл;
- askpin** запросить пароль ключевого контейнера с консоли;
- pin** задать пароль ключевого контейнера;

пароль пароль к ключевому контейнеру;
сообщение файл, содержащий сообщение;
выходной файл файл, в который будут записаны данные из сообщения.

Пример:

```
cryptsp -desc -dn "Иванов Петр,ivanov@bank.ru" -start test.msg test2.txt
```

Расшифровать сообщение из файла «test.msg» в файл «test2.txt», используя закрытый ключ, связанный с сертификатом хранилища «Личные» («My») текущего пользователя, содержащим в поле «Субъект» («Subject») подстроки «Иванов Петр» и «ivanov@bank.ru», а затем открыть полученный файл.

2.4. Работа с пакетами файлов

Произвести хэширование содержимого файлов и записать результат в «имя_исходного_файла.hsh» можно с помощью команды

[-dir <папка>] -hash [-provtype <N>] [-provname <CSP>] [-hashAlg <OID>] [-hex] <маска файлов>

-dir указать папку для файлов со значениями хэш-функции, иначе – текущая;
-provtype указать тип криптопровайдера (N) (по умолчанию 75);
-provname указать имя криптопровайдера (CSP);
-hashAlg задать алгоритм хэширования
OID OID алгоритма хэширования: 1.2.643.2.2.9 для ГОСТ Р 34.11-94
 1.2.643.7.1.1.2.2 для ГОСТ Р 34.11-2012 256 bit
 1.2.643.7.1.1.2.3 для ГОСТ Р 34.11-2012 512 bit
-hex значение хэш-функции в файле в виде шестнадцатиричной строки;
маска файлов стандартная маска хэшируемых файлов.

Примечание: Если опция **-provname** не указана, то будет использован провайдер по умолчанию указанного типа (**-provtype**). Если указанная папка не существует, то она будет создана.

Пример:

```
cryptsp -hash -dir hashes -provtype 75 *.exe
```

Посчитать для всех файлов с расширением «exe» текущей папки значение хэш-функции и записать их в папку «hashes». При хэшировании использовать криптопровайдер по умолчанию для типа 75.

Проверить значение хэш-функций файла, созданное с помощью предыдущей команды, можно с помощью команды:

[-dir <папка>] -vhash [-provtype <N>] [-provname <CSP>][-hex] <маска файлов>

-dir указать папку для файлов со значениями хэш-функции, иначе – текущая;
-provtype указать тип криптопровайдера (N) (по умолчанию 75);
-provname указать имя криптопровайдера (<CSP>);
-hex значение хэш-функции в файле в виде шестнадцатиричной строки;
маска файлов стандартная маска проверяемых файлов.

Примечание: Если опция **-provname** не указана, то будет использован провайдер по умолчанию указанного типа (**-provtype**).

Пример:

```
cryptsp -vhash -dir c:\hashes -provtype 75 *.exe
```

Проверить для всех файлов с расширением «exe» текущей папки значение хэш-функции, эталонные значения хранятся в папке "c:\hashes". При хэшировании использовать криптопровайдер по умолчанию для типа 75.

Создать подписи файлов и записать их в файлы «имя_исходного_файла.sgn» можно следующей командой:

```
[путь]cryptcp -signf [-dir <папка>] <КПС1> <маска файлов> [-cert] [-crl] [-der]
[-strict] [-sd<URL>] [-ss<URL>] [-nostampcert] [-stampchaincheck] [-xlongtype1]
[-cadesTSA<URL>] [-hashAlg <OID>] [-pin <пароль>|-askpin] [-display]
```

-dir	указать папку для файлов с подписями, иначе – текущая;
КПС1	КПС автора подписи;
-cert	добавлять в подписи сертификат отправителя;
-crl	добавлять в подписи список отозванных сертификатов;
-der	использовать формат DER вместо BASE64;
-strict	Использовать однозначное кодирование DER (а не BER)
-sd	добавить в подпись штамп времени на подписываемые данные (подписанный атрибут);
-ss	добавить в подпись штамп времени на подпись (неподписанный атрибут);
URL	адрес службы штампов в виде "http://..." (можно задать разные для опций -ss и -sd, но, если задан для одной из них, то используется и для второй);
-nostampcert	не требовать включения в штамп сертификата службы штампов времени (используется вместе с -sd и/или -ss);
-stampchaincheck	проверить цепочку сертификата в штампе времени
-xlongtype1	создавать подпись CAdES-X Long Type 1 (если данный параметр задан, параметр -ss будет проигнорирован)
-cadesTSA	служба штампов времени для подписи CAdES-X Long Type 1
URL	адрес службы штампов в виде "http://..."
-hashAlg	задать алгоритм хэширования
OID	OID алгоритма хэширования: 1.2.643.2.2.9 для ГОСТ Р 34.11-94 1.2.643.7.1.1.2.2 для ГОСТ Р 34.11-2012 256 bit 1.2.643.7.1.1.2.3 для ГОСТ Р 34.11-2012 512 bit
-askpin	запросить пароль ключевого контейнера с консоли;
-pin	задать пароль ключевого контейнера;
пароль	пароль к ключевому контейнеру;
-display	выводить информацию на экран средства доверенного отображения подписываемых данных;
маска файлов	стандартная маска подписываемых файлов.

Примечание: Если указанная папка не существует, то она будет создана.

Пример:

```
cryptcp -signf -dir \signs -uMyCerts -dn "Иванов Петр,ivanov@bank.ru" d:\*.doc -sdhttp://cryptopro.ru/tsp/tsp.srf
```

Подписать содержимое всех файлов с расширением «doc» из корневой папки диска «d:», используя закрытый ключ, связанный с сертификатом хранилища «MyCerts» текущего пользователя, содержащим в поле «Субъект» («Subject») подстроки «Иванов Петр» и «ivanov@bank.ru», полученные подписи сохранить в папке «signs» в корне текущего диска. Кроме этого, получить штампы времени на каждый подписываемый файл и вложить их в соответствующие подписи.

Проверить подписи содержимого файлов, созданные с помощью предыдущей команды, можно следующим образом:

**[путь]cryptcp -vsignf [-dir <папка>] [-sd[<время>]] [-ss[<время>]]
[-xlongtype1 | -nocades] <КПС> <маска файлов>**

- dir** указать папку с файлами, содержащими подписи, иначе – текущая;
- КПС** КПС автора подписи;
- маска файлов** стандартная маска проверяемых файлов.
- sd** проверить штамп времени на подписанные данные (подписанный атрибут);
- ss** проверить штамп времени на подпись (неподписанный атрибут);
- время** указывается в часах; если указано, то проверяет, чтобы штамп был сделан не ранее указанного количества часов назад от текущего момента;
- xlongtype1** проверить подпись CAdES-X Long Type 1, КПС будет проигнорирован
- nocades** запретить использование вложенных в попись доказательств

Пример:

cryptcp -vsignf -dir \signs -uMyCerts d:*.doc -sd24

Проверить все файлы с расширением «doc» из корневой папки диска «d:», используя созданные ранее подписи из папки «signs» в корне текущего диска. Поиск сертификата для проверки подписей искать в хранилище «MyCerts» текущего пользователя. Кроме этого, проверить штамп времени на подпись (неподписанный атрибут) и проверить, чтобы этот штамп был выдан не ранее, чем сутки назад.

Добавить подпись файла в 'исходный_файл.sgn' можно командой

**[путь]cryptcp -addsignf [-dir <папка>] <КПС1> <маска файлов> [-cert] [-crl] [-der]
[-sd<URL>] [-ss<URL>] [-nostampcert] [-stampchaincheck]
[-xlongtype1] [-cadesTSA<URL>] [-pin <пароль>|-askpin]**

- dir** указать папку для файлов с подписями, иначе – текущая;
- КПС1** КПС автора подписи;
- cert** добавлять в подписи сертификат отправителя;
- crl** добавлять в подписи список отозванных сертификатов;
- der** использовать формат DER вместо BASE64;
- sd** добавить в подпись штамп времени на подписываемые данные (подписанный атрибут);
- ss** добавить в подпись штамп времени на подпись (неподписанный атрибут);
- URL** адрес службы штампов в виде "http://..." (можно задать разные для опций -ss и -sd, но, если задан для одной из них, то используется и для второй);
- nostampcert** не требовать включения в штамп сертификата службы штампов времени (используется вместе с -sd и/или -ss)
- stampchaincheck** проверить цепочку сертификата в штампе времени
- xlongtype1** добавить подпись CAdES-X Long Type 1 (если данный параметр задан, параметр -ss будет проигнорирован)
- cadesTSA** служба штампов времени для подписи CAdES-X Long Type 1
- URL** адрес службы штампов в виде "http://..."
- askpin** запросить пароль ключевого контейнера из консоли
- pin** задать пароль ключевого контейнера
- пароль** пароль к ключевому контейнеру
- маска файлов** маска для отбора подписываемых файлов

Пример: cryptcp -addsignf -dir /signs -uMy -dn "E=ivanov@test.ru, CN=Ivanov" /testdocuments/*.doc

Подписать все файлы с расширением «doc» из директории testdocuments с помощью сертификатов, находящихся в хранилище «My» текущего пользователя, удовлетворяющих следующим критериям: E=ivanov@test.ru, CN=Ivanov. Подписи добавить в файлы, расположенные в директории sings, соответствующие условию 'исходный_файл.sgn'

2.5. Работа с подписями

Подписать данные и создать сообщение можно следующим образом:

```
[путь]cryptcp -sign <КПС1> [-nocert] [-crl] [-der] [-strict] [-authattr <атрибут>]n раз
[-attr <атрибут>]k раз [-sd<URL>] [-ss<URL>] [-nostampcert] [-stampchaincheck] [-xlongtype1]
[-cadesTSA<URL>] [-hashAlg <OID>] [-pin <пароль>|-askpin] [-display] <входной файл>
<сообщение>
```

КПС1	КПС автора подписи;
-nocert	не добавлять в сообщение сертификат отправителя;
-crl	добавление списка отозванных сертификатов;
-der	использовать формат DER вместо BASE64;
-strict	Использовать однозначное кодирование DER (а не BER);
-authattr	добавить подписанный атрибут в подпись;
-attr	добавить неподписанный атрибут в подпись;
атрибут	"<OID>,<файл с закодированным содержимым атрибута>"(пример: "1.2.3,attr.bin");
-sd	добавить в подпись штамп времени на подписываемые данные (подписанный атрибут);
-ss	добавить в подпись штамп времени на подпись (неподписанный атрибут);
URL	адрес службы штампов в виде "http://..." (можно задать разные для опций -ss и -sd, но, если задан для одной из них, то используется и для второй);
-nostampcert	не требовать включения в штамп сертификата службы штампов времени (используется вместе с -sd и/или -ss);
-stampchaincheck	проверить цепочку сертификата в штампе времени
-xlongtype1	проверить подпись CAdES-X Long Type 1, КПС будет проигнорирован
-cadesTSA	служба штампов времени для подписи CAdES-X Long Type 1
URL	адрес службы штампов в виде "http://..."
-hashAlg	задать алгоритм хэширования
OID	OID алгоритма хэширования: 1.2.643.2.2.9 для ГОСТ Р 34.11-94 1.2.643.7.1.1.2.2 для ГОСТ Р 34.11-2012 256 bit 1.2.643.7.1.1.2.3 для ГОСТ Р 34.11-2012 512 bit
-askpin	запросить пароль ключевого контейнера с консоли;
-pin	задать пароль ключевого контейнера;
пароль	пароль к ключевому контейнеру;
-display	выводить информацию на экран средства доверенного отображения подписываемых данных;
входной файл	файл, содержащий входные данные;
сообщение	файл, который будет содержать созданное сообщение.

Пример:

```
cryptcp -sign -mMy -dn Седов -q5 -nocert -crl -der test.txt test2.msg -
sshhttp://cryptopro.ru/tsp/tsp.srf
```

Подписать содержимое файла «test.txt» и создать подписанное сообщение «test2.msg» (в бинарном виде), не включающее в себя используемый сертификат, но включающее список отозванных сертификатов центра сертификации, выдавшего используемый сертификат. Кроме этого, получить штамп времени на созданную подпись и вложить ее в сообщение. Поиск используемого сертификата происходит следующим образом:

1. Находятся все сертификаты хранилища «Личные» текущего пользователя и локального компьютера.
2. Если их нашлось более пяти, то - ошибка, иначе пользователю будет предложено выбрать один из найденных сертификатов.

Добавить цифровую подпись в сообщение можно с помощью вызова:

```
cryptcp -addsign <КПС1> [-nocert] [-crl] [-sd<URL>] [-ss<URL>] [-nostampcert]
[-stampchaincheck] [-xlongtype1] [-cadesTSA<URL>] [-hashAlg <OID>] [-pin <пароль>][-askpin]
[-authattr <атрибут>]n раз [-attr <атрибут>]k раз <сообщение>>
```

КПС1	КПС автора подписи;
-nocert	не добавлять в сообщение сертификат отправителя;
-crl	добавление списка отозванных сертификатов;
-authattr	добавить подписанный атрибут в подпись;
-attr	добавить неподписанный атрибут в подпись;
атрибут	"<OID>,<файл с закодированным содержимым атрибута>"(пример: "1.2.3,attr.bin");
-sd	добавить в подпись штамп времени на подписываемые данные (подписанный атрибут);
-ss	добавить в подпись штамп времени на подпись (неподписанный атрибут);
URL	адрес службы штампов в виде "http://..." (можно задать разные для опций -ss и -sd, но, если задан для одной из них, то используется и для второй);
-nostampcert	не требовать включения в штамп сертификата службы штампов времени (используется вместе с -sd и/или -ss);
-stampchaincheck	проверить цепочку сертификата в штампе времени
-xlongtype1	добавить подпись CAdES-X Long Type 1 (если данный параметр задан, параметр -ss будет проигнорирован)
-cadesTSA	служба штампов времени для подписи CAdES-X Long Type 1
URL	адрес службы штампов в виде "http://..."
-hashAlg	задать алгоритм хэширования
OID	OID алгоритма хэширования: 1.2.643.2.2.9 для ГОСТ Р 34.11-94 1.2.643.7.1.1.2.2 для ГОСТ Р 34.11-2012 256 bit 1.2.643.7.1.1.2.3 для ГОСТ Р 34.11-2012 512 bit
-askpin	запросить пароль ключевого контейнера с консоли;
-pin	задать пароль ключевого контейнера;
пароль	пароль к ключевому контейнеру;
сообщение	файл, содержащий сообщение.

Примечание: Используется исключительно для добавления подписи в подписанные сообщения. Для текстовых или других файлов не работает.

Пример:

```
cryptcp -addsign -m -dn "Иванов Петр,ivanov@bank.ru" test.msg
```

Добавить в подписанное сообщение «test.msg» подпись, используя закрытый ключ, связанный с сертификатом хранилища «Личные» («My») локального компьютера, содержащим в поле «Субъект» («Subject») подстроки «Иванов Петр» и «ivanov@bank.ru». В добавленную подпись будет включен сертификат открытого ключа автора подписи.

Удалить цифровую подпись из сообщения можно командой

-delsign <КПС1> <сообщение>

КПС1 КПС автора подписи;
сообщение файл, содержащий сообщение.

Проверка цифровой подписи

**-verify [<КПС> | -verall] [-start] [-sd[<время>]] [-ss[<время>]]
<сообщение> [<выходной файл>]**

КПС КПС авторов подписей;
-verall проверять все подписи (иначе – только подписи авторов из КПС);
-start открыть (запустить) полученный файл;
-sd проверить штамп времени на подписанные данные (подписанный атрибут);
-ss проверить штамп времени на подпись (неподписанный атрибут);
время указывается в часах; если указано, то проверяет, чтобы штамп был сделан не ранее указанного количества часов назад от текущего момента;
-xlongtype1 проверить подпись CAdES-X Long Type 1, КПС будет проигнорирован
-nocades запретить использование вложенных в попись доказательств
сообщение файл, содержащий сообщение;
выходной файл файл, в который будут записаны данные из сообщения.

Примечание: Если в сообщении содержится сертификат кого-то из авторов подписей, то используется именно этот сертификат.

Примеры:

`cryptcp -verify -dn ivanov@bank.ru test2.msg test2.txt`

Проверить подпись сообщения "test2.msg", используя один из найденных сертификатов в хранилищах "Личные" ("My") и "Другие пользователи" ("AddressBook") текущего пользователя, содержащих в поле "Субъект" ("Subject") подстроку "ivanov@bank.ru" и записать содержимое подписанного сообщения в файл "test2.txt".

`cryptcp -verify -sd3 test2.msg`

Проверить все подписи сообщения "test2.msg", используя сертификаты, содержащиеся в сообщении. Если для какой-либо подписи в сообщении сертификат не удалось найти, то подпись проверена не будет. Кроме этого, проверить штамп времени на подписанные данные (подписанный атрибут) и проверить, чтобы этот штамп был выдан не ранее, чем три часа назад.

Добавить неподписанный атрибут в подпись можно с помощью команды

-addattr <КПС1> [-attr <атрибут>]n раз <сообщение>

КПС1 КПС автора подписи;
-attr добавить неподписанный атрибут в подпись;
атрибут "<OID>,<файл с закодированным содержимым атрибута>"(пример: "1.2.3,attr.bin");
-сообщение файл, содержащий сообщение.

Примечание: Используется исключительно для добавления подписи в подписанные сообщения. Для текстовых или других файлов не работает.

2.6. Работа с сертификатами

Скопировать сертификаты в заданное хранилище можно с помощью команды

```
-copycert <КПС> [-{dm|du}<имя>]-df <файл> [-der]]
```

- КПС** КПС, которые надо скопировать;
- dm** копирование в хранилище компьютера (LOCAL_MACHINE);
 - du*** копирование в хранилище пользователя (CURRENT_USER);
 - имя** название конечного хранилища (по умолчанию "My");
 - df** в качестве хранилища используется файл сертификата;
 - файл** имя файла;
 - der** использовать формат DER вместо BASE64 (только с ключом **-df**).

Примечание: Если указан ключ **-df**, то, в случае, если найден только один сертификат, создается файл типа «.cer», иначе – «.p7b».

Пример:

```
cryptsp -copycert -u -df a:\MyCerts.p7b
```

Копирует все сертификаты хранилища «Личные» («My») текущего пользователя в файл «a:\MyCerts.p7b» (в кодировке BASE64).

Скопировать сертификат из ключевого контейнера в заданное хранилище можно с помощью следующей команды

```
-CSPcert [-provtype <N>] [-provname <CSP>] [-cont <контейнер>]  
[-ku|-km] [-ex|-sg] [-{dm|du}<имя>]-df <файл> [-der]]
```

- provtype** указать тип криптопровайдера (N) (по умолчанию 75);
- provname** указать имя криптопровайдера (CSP);
- cont** задать имя ключевого **контейнера** (по умолчанию выбор из списка);
- ku*** использовать контейнер пользователя (CURRENT_USER);
- km** использовать контейнер компьютера (LOCAL_MACHINE);
- ex*** использовать ключ для обмена зашифрованными данными;
- sg** использовать ключ для работы с подписями;
- dm** копирование в хранилище компьютера (LOCAL_MACHINE);
- du*** копирование в хранилище пользователя (CURRENT_USER);
- имя** название конечного хранилища (по умолчанию "My");
- df** в качестве хранилища используется сообщение или файл сертификата;
- файл** имя файла;
- der** использовать формат DER вместо BASE64.

Примечание: Если опция **-provname** не указана, то будет использован провайдер по умолчанию указанного типа (**-provtype**). Для операционных систем семейства UNIX в качестве параметра опции **-cont** необходимо указывать имя контейнера вместе со считывателем в формате "\\.\имя_считывателя\имя_контейнера" (например "\\.\HDIMAGE\cont_name").

Пример:

```
cryptsp -CSPcert -km -cont WebServer -df a:\WebServer.cer -der
```

Копирует сертификат из ключевого контейнера «WebServer» криптопровайдера по умолчанию для типа 75 локального компьютера в файл "a:\WebServer.cer" (в кодировке DER).

Удалить сертификат из хранилища можно командой

-delcert <КПС> [-yes]**КПС** КПС удаляемых сертификатов;**-yes** автоматически отвечать на все вопросы «Да».**Пример:**

cryptsp -delcert -m -dn OldServer

Удаляет все сертификаты хранилища «Личные» («My») локального компьютера, содержащие в поле «Subject» подстроку «OldServer».

2.7. Работа с запросами на сертификат

Команда для создания запроса сертификата и сохранение его в файле PKCS #10.

-creatrqst -dn <RDN> [-provtype <N>] [-provname <CSP>] [-SMIME] [-nokeygen|-exprt] [-keysize <n>] [-hashAlg <OID>] [-ex|-sg|-both] [-ku|-km] [-cont <имя>] [-silent] [-pin <пароль>|-askpin] [-certusage <OIDs>] [-der] [-ext <расширение>]n раз <имя файла>

RDN	список имен полей RDN (например: CN, O, E, L) и их значений вида:<ИмяПоля1>=<ЗначениеПоля1>[,<ИмяПоля2>=<ЗначениеПоля2>...]
-provtype	указать тип криптопровайдера (N) (по умолчанию 75);
-provname	указать имя криптопровайдера (CSP);
-nokeygen	использовать существующие ключи из указанного контейнера;
-SMIME	включить возможности S/MIME (по умолчанию – нет; только Windows);
-exprt	пометить ключи как экспортируемые;
-keysize	установить длину ключа (n);
-hashAlg	задать алгоритм хэширования
OID	OID алгоритма хэширования: 1.2.643.2.2.9 для ГОСТ Р 34.11-94 1.2.643.7.1.1.2.2 для ГОСТ Р 34.11-2012 256 bit 1.2.643.7.1.1.2.3 для ГОСТ Р 34.11-2012 512 bit
-ex	создать/использовать ключи для обмена зашифрованными данными;
-sg	создать/использовать ключи только для работы с подписями;
-both*	создать/использовать оба типа ключей;
-ku*	использовать контейнер пользователя (CURRENT_USER);
-km	использовать контейнер компьютера (LOCAL_MACHINE);
-cont	задать имя ключевого контейнера (если задана опция -nokeygen и не задана опция -cont – выбор из списка);
-silent	генерация ключа без пользовательского интерфейса криптопровайдера;
-askpin	запрашивать пароль при создании ключевого контейнера с консоли (только UNIX);
-pin	установить пароль при создании ключевого контейнера (только UNIX);
пароль	пароль к ключевому контейнеру (только UNIX);
-certusage	задать назначения сертификата (OIDs). Если назначений несколько, то их необходимо указать через запятую (например, ”1.3.6.1.5.5.7.3.4, 1.3.6.1.5.5.7.3.2”);
-requestlic	запросить сертификат, содержащий расширение с лицензией на КриптоПро CSP. УЦ должен быть настроен на выдачу таких сертификатов;
-der	использовать формат DER вместо BASE64;
-ext	добавить расширение к запросу;
расширение	имя файла с закодированным расширением (BASE64 или DER);
имя файла	имя файла, в котором следует сохранить запрос.

Примечание: Если опция `-provname` не указана, то будет использован провайдер по умолчанию указанного типа (`-provtype`). Далее, если не указаны опции `-pokeygen` и `-cont`, то имя контейнера сгенерирует криптопровайдер. Для операционных систем семейства UNIX в качестве параметра опции `-cont` необходимо указывать имя контейнера вместе со считывателем в формате `"\\.\имя_считывателя\имя_контейнера"` (например, `"\\.\HDIMAGE\cont_name"`).

Пример:

```
cryptsp -creatrst c:\request.der -provtype 75 -cont Ivanov
-dn "E=ivanov@bank.ru,CN=Иванов Петр" -both -ku
-provname "Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider"
```

Создать запрос на субъект "E=ivanov@bank.ru,CN=Иванов Петр", используя открытый ключ, сгенерированный в контейнере "Ivanov" текущего пользователя криптопровайдером "Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider" (тип - 75) и сохранить его в файл `c:\request.der` в кодировке Base64. Назначения ключа - подпись и шифрование.

Установка сертификата из файла PKCS #7 или файла сертификата.

```
-instcert [-provtype <N>] [-provname <CSP>] [-cont <имя>] [-ku|-km]
[-{dm|du}[<имя>]] [-noCSP] [-pin <пароль>|-askpin] <имя файла>
```

-provtype указать тип криптопровайдера (**N**) (по умолчанию 75);
-provname указать имя криптопровайдера (**CSP**);
-cont задать имя ключевого **контейнера** (по умолчанию выбор из списка);
-ku* использовать контейнер пользователя (`CURRENT_USER`);
-km использовать контейнер компьютера (`LOCAL_MACHINE`);
-dm установка в хранилище компьютера (`LOCAL_MACHINE`);
-du* установка в хранилище пользователя (`CURRENT_USER`);
имя название конечного хранилища для установки (по умолчанию «Му»);
-noCSP не сохранять сертификат в контейнере криптопровайдера;
-askpin запросить пароль ключевого контейнера с консоли (только UNIX);
-pin задать пароль ключевого контейнера (только UNIX);
пароль пароль к ключевому контейнеру (только UNIX);
-enable-install-root не запрашивать разрешение на установку корневого сертификата в хранилище «Доверенные корневые центры» (Root) (только UNIX);
имя файла имя файла, содержащего сертификат

Примечание: Если указана опция `noCSP`, то опции `provname`, `provtype`, `cont`, `km`, `ku` игнорируются. Если опция `-provname` не указана, то будет использован провайдер по умолчанию указанного типа (`-provtype`). Для операционных систем семейства UNIX в качестве параметра опции `-cont` необходимо указывать имя контейнера вместе со считывателем в формате `"\\.\имя_считывателя\имя_контейнера"` (например, `"\\.\HDIMAGE\cont_name"`).

Извлечение информации о настройках параметров учетных записей пользователя на УЦ

```
-listDN [{-CA <адрес ЦС>}|{-CPA <адрес ЦС>}|{-CPA20 <адрес ЦС>}]
```

-CPA указать адрес веб интерфейса КриптоПро УЦ;
адрес УЦ вида `"http://xxx.yyy/zzz"` или `"https://xxx.yyy/zzz"`;
-CPA20 указать адрес веб интерфейса КриптоПро УЦ версии 2.0;
адрес УЦ вида `"https://xxx.yyy/zzz/{folder}"`;
folder обозначает GUID папки УЦ или путь папки в иерархии папок УЦ, при этом разделителем имен папок в пути является символ `'|'`

Регистрация пользователя на УЦ

--creatuser [-CPCA <адрес УЦ>] [-field <ID поля = значение>]n раз

- CPCA** указать адрес веб интерфейса КриптоПро УЦ;
- адрес УЦ** вида `"http://xxx.yyy/zzz\"` или `"https://xxx.yyy/zzz\"`;
- CPCA20** указать адрес веб интерфейса КриптоПро УЦ версии 2.0;
- адрес УЦ** вида `"https://xxx.yyy/zzz/folder\"`; folder обозначает GUID папки УЦ или путь папки в иерархии папок УЦ, при этом разделителем имен папок в пути является символ `'\'`
- field** добавить поле в DN регистрируемого пользователя
- ID поля** идентификатор поля DN. Список идентификаторов можно посмотреть командой `cryptcp -listDN`

Примечание: При успешном выполнении команда возвращает маркер временного доступа для аутентификации на УЦ КриптоПро и пароль к маркеру временного доступа

Проверить, зарегистрирован ли пользователь на УЦ

-checkreg -token <ID маркера> -tpassword <пароль> [-CPCA <адрес УЦ>]

- token** задать маркер временного доступа для проверки статуса
- tpassword** задать пароль к маркеру временного доступа
- CPCA** указать адрес веб интерфейса КриптоПро УЦ, иначе это адрес "CP CSP Test CA": `https://cryptopro.ru/ui`
- адрес УЦ** вида `"http://xxx.yyy/zzz"` или `"https://xxx.yyy/zzz"`
- CPCA20** указать адрес веб интерфейса КриптоПро УЦ версии 2.0, иначе это адрес "CP CSP Test CA": `https://cryptopro.ru/ui`
- адрес УЦ** вида `"https://xxx.yyy/zzz/"`

Создать запрос на сертификат, отправить его в центр сертификации, получить выписанный сертификат и установить его.

[путь]cryptcp -creatcert -rdn <RDN> [-provtype <N>] [-provname <CSP>] [-SMIME] [-nokeygen|-exprt] [-keysize <n>] [-hashAlg <OID>] [-{ex|sg|both}] [-cont <имя>] [-ku|-km] [-certusage <OIDs>] [{-CA <адрес ЦС>}|{-CPCA <адрес УЦ>}] [-requestlic] [{-token <ID токена> -tpassword <пароль>}| -clientcert КПС1] [-{dm|du}{<имя>}] [-noCSP] [-silent] [-pin <пароль>|-askpin] [-keysize <N>] [-FileID <Имя файла>] [-ext <расширение>]n раз [-enable-install-root]

- RDN** список имен полей RDN (например: CN, O, E, L) и их значений вида: `<ИмяПоля1>=<ЗначениеПоля1>[,<ИмяПоля2>=<ЗначениеПоля2>...]`
- provtype** указать тип криптопровайдера (N) (по умолчанию 75);
- provname** указать имя криптопровайдера (CSP);
- SMIME** включить возможности S/MIME (по умолчанию – нет; только Windows);
- nokeygen** использовать существующие ключи из указанного контейнера;
- exprt** пометить ключи как экспортируемые;
- keysize** установить длину ключа (n);
- hashAlg** задать алгоритм хэширования
- OID** OID алгоритма хэширования: 1.2.643.2.2.9 для ГОСТ Р 34.11-94
1.2.643.7.1.1.2.2 для ГОСТ Р 34.11-2012 256 bit
1.2.643.7.1.1.2.3 для ГОСТ Р 34.11-2012 512 bit

-ex	создать/использовать ключи для обмена зашифрованными данными;
-sg	создать/использовать ключи только для работы с подписями;
-both*	создать/использовать оба типа ключей;
-ku*	использовать контейнер пользователя (CURRENT_USER);
-km	использовать контейнер компьютера (LOCAL_MACHINE);
-cont	задать имя ключевого контейнера (по умолчанию выбор из списка); задать назначения сертификата (OIDs). Если назначений несколько,
-certusage	то их нужно указать через запятую (например, "1.3.6.1.5.5.7.3.4,1.3.6.1.5.5.7.3.2");
-CA	указать адрес центра сертификации, иначе это адрес "CP CSP Test CA";
адрес ЦС	вида "http://xxx.yyy/zzz" или "\\сервер\имяЦС" (см. "Системные требования");
-CPСА	указать адрес веб интерфейса КриптоПро УЦ;
адрес УЦ	вида "http://xxx.yyy/zzz\" или "https://xxx.yyy/zzz\";
-CPСА20	указать адрес веб интерфейса КриптоПро УЦ версии 2.0;
адрес УЦ	вида "https://xxx.yyy/zzz\";
-tmpl	задать шаблон запрашиваемого сертификата (только УЦ КриптоПро версии 2.0);
имя	название или OID шаблона (только УЦ КриптоПро версии 2.0)
-token	использовать маркер временного доступа для аутентификации на УЦ КриптоПро;
-tpassword	задать пароль к маркеру временного доступа;
<КПС1>	использовать сертификат для аутентификации на УЦ КриптоПро (только для Unix);
-dm	установка в хранилище компьютера (LOCAL_MACHINE);
-du*	установка в хранилище пользователя (CURRENT_USER);
имя	название конечного хранилища для установки (по умолчанию "My");
-noCSP	не сохранять сертификат в контейнере криптопровайдера;
-silent	генерация ключа без пользовательского интерфейса криптопровайдера;
-askpin	запрашивать пароль при создании ключевого контейнера с консоли (только UNIX);
-pin	установить пароль при создании ключевого контейнера (только UNIX);
пароль	пароль к ключевому контейнеру (только UNIX);
-requestlic	запросить сертификат, содержащий расширение с лицензией на КриптоПро CSP. УЦ должен быть настроен на выдачу таких сертификатов;
-FileID	имя файла, используемого для записи идентификатора запроса в случае "отложенной выдачи" сертификата (см. -pendcert). Если файл не указан, то идентификатор будет выведен на экран.
-enable-install-root	не запрашивать разрешение на установку корневого сертификата в хранилище "Доверенные корневые центры" (Root) (только UNIX);
-ext	добавить расширение к запросу;
расширение	имя файла с закодированным расширением (BASE64 или DER);

Примечание: Если опция `-provname` не указана, то будет использован провайдер по умолчанию указанного типа (`-provtype`). Далее, если не указаны опции `-pokeygen` и `-cont`, то имя контейнера сгенерирует криптопровайдер. Для операционных систем семейства UNIX в

качестве параметра опции `-cont` необходимо указывать имя контейнера вместе со считывателем в формате `"\\.\имя_считывателя\имя_контейнера"` (например, `"\\.\HDIMAGE\cont_name"`).

Проверить, не выпущен ли сертификат, запрос на который был отправлен ранее, получить выписанный сертификат и установить его.

```
-pendcert [-provtype <N>] [-provname <CSP>] [-cont <имя>] [-ku|-km]
  [{-CA <адрес ЦС>}|{-CPSA <адрес ЦС>} |{-CPSA20 <адрес ЦС>} ]
  [{-token <ID токена> -tpassword <пароль>} | -clientcert КПС1 ]
  [-{dm|du}<имя>]] [-noCSP] [-FileID <Имя файла>]
  [-pin <пароль>|-askpin]
```

- provtype** указать тип криптопровайдера (N) (по умолчанию 75);
- provname** указать имя криптопровайдера (CSP);
- cont** задать имя ключевого **контейнера** (по умолчанию выбор из списка);
- ku*** использовать контейнер пользователя (CURRENT_USER);
- km** использовать контейнер компьютера (LOCAL_MACHINE);
- CA** указать адрес центра сертификации, иначе это адрес "CP CSP Test CA";
- адрес ЦС** вида "http://xxx.yyy/zzz" или "\\сервер\имяЦС" (см. "Системные требования");
- CPSA** указать адрес веб интерфейса КриптоПро УЦ;
- адрес УЦ** вида "http://xxx.yyy/zzz\" или "https://xxx.yyy/zzz\";
- CPSA20** указать адрес веб интерфейса КриптоПро УЦ версии 2.0;
- адрес УЦ** вида "https://xxx.yyy/zzz\";
- token** использовать маркер временного доступа для аутентификации на УЦ КриптоПро;
- tpassword** задать пароль к маркеру временного доступа;
- <КПС1>** использовать сертификат для аутентификации на УЦ КриптоПро (только для Unix);
- dm** установка в хранилище компьютера (LOCAL_MACHINE);
- du*** установка в хранилище пользователя (CURRENT_USER);
- имя** название конечного хранилища для установки (по умолчанию "My");
- noCSP** не сохранять сертификат в контейнере криптопровайдера;
- FileID** имя файла, содержащего идентификатор запроса. Если не файл не указан, то идентификатор нужно будет ввести вручную.
- askpin** запросить пароль ключевого контейнера с консоли (только UNIX);
- pin** задать пароль ключевого контейнера (только UNIX);
- пароль** пароль к ключевому контейнеру (только UNIX);
- enable-install-root** не запрашивать разрешение на установку корневого сертификата в хранилище "Доверенные корневые центры" (Root) (только UNIX);

Примечание: Если указана опция `noCSP`, то опции `provname`, `provtype`, `cont`, `km`, `ku` игнорируются. Если опция `-provname` не указана, то будет использован провайдер по умолчанию указанного типа (`-provtype`). Для операционных систем семейства UNIX в качестве параметра опции `-cont` необходимо указывать имя контейнера вместе со считывателем в формате `"\\.\имя_считывателя\имя_контейнера"` (например `"\\.\HDIMAGE\cont_name"`).

2.8. Команда для работы с серийным номером лицензии (только для Windows)

Сохранить/показать серийный номер лицензии.

-sn [<серийный номер>]

серийный номер серийный номер, который необходимо сохранить (можно указывать как с разделителями, так и без них).

Примечание: Для того чтобы посмотреть сохраненный серийный номер, достаточно указать команду `-sn` без параметра. В операционных системах семейства UNIX команда не используется.

Пример:

`cryptsp -sn P020G-Q0010-A5000-01UXA-XUFFD`

Сохраняет указанный серийный номер лицензии на компьютере.

2.9. Усовершенствованная электронная подпись

Приложение командной строки поддерживает возможность создания улучшенной электронной подписи, соответствующей стандарту CAdES (см. RFC 5126 "CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES)"). Использование формата усовершенствованной подписи имеет значительные преимущества, обеспечивая:

- доказательство момента подписи документа и действительности сертификата ключа подписи на этот момент;
- отсутствие необходимости сетевых обращений при проверке подписи;
- архивное хранение электронных документов;
- простоту встраивания.

Для доказательства момента подписи используются штампы времени, соответствующие международной рекомендации RFC 3161 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)".

Доказательства действительности сертификата в момент подписи обеспечиваются вложением в реквизиты документа цепочки сертификатов до доверенного УЦ и OCSP-ответов. На эти доказательства также получается штамп времени, подтверждающий их целостность в момент проверки.

При таких условиях появляется возможность проверить подпись в режиме отсутствия сетевых соединений, доступа к службам OCSP и службам штампов времени. Также вся дополнительная информация хранится в реквизитах файла подписи, что требуется для архивного хранения электронных документов.

Для использования формата усовершенствованной подписи реализована возможность применения специальных параметров при создании, добавлении и проверке электронных подписей.

Следующие атрибуты можно использовать при работе с подписями:

- xlongtype1** используется формат подписи CAdES-X Long Type 1
- cadesTSA** указывается служба штампов времени для подписи CAdES-X Long Type 1
- nocades** исключается использование вложенных в подпись доказательств

Примечание: Для работы с усовершенствованной подписью необходимо наличие на компьютере пользователя ПО КриптоПро TSP Client и КриптоПро OCSP Client с действующими лицензиями, которые вводятся через управление лицензиями КриптоПро PKI.

Пример:

```
cryptsp.exe -sign -dn "CN=Иванов Петр" -cadesTSA http://tsp.test/tsp_root/tsp.srf -xlongtype1
C:\data\test.txt C:\data\test.txt.logn_sgn
```

Создать подпись формата CAdES-X Long Type 1 для файла test.txt, используя закрытый ключ, связанный с сертификатом хранилища «Личные» («My») текущего пользователя, содержащим в поле «Субъект» («Subject») подстроку «Иванов Петр», с проверкой цепочки найденных сертификатов, используя службу штампов времени http://tsp.test/tsp_root/tsp.srf, и сохранить результат в файл test.txt.logn_sgn

3. Криптопровайдеры «КриптоПро CSP»

CryptoPro CSP 1.1	
Имя	Crypto-Pro Cryptographic Service Provider
Тип	2

CryptoPro CSP 2.0 / CryptoPro CSP 3.6		
Имя	Crypto-Pro GOST R 34.10-94 Cryptographic Service Provider	Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider
Тип	71	75

CryptoPro CSP 3.0 (kc1)		
Имя	Crypto-Pro GOST R 34.10-94 KC1 CSP	Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 KC1 CSP
Тип	71	75

CryptoPro CSP 3.0 (kc2)		
Имя	Crypto-Pro GOST R 34.10-94 KC2 CSP	Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 KC2 CSP
Тип	71	75

4. Возвращаемые коды ошибок

Код ошибки (DEC)	Код ошибки (HEX)	Описание ошибки
536871012	20000064	Мало памяти
536871013	20000065	Не удалось открыть файл
536871014	20000066	Операция отменена пользователем
536871015	20000067	Некорректное преобразование BASE64
536871016	20000068	Если указан параметр '-help', то других быть не должно
536871112	200000C8	Указан лишний файл
536871113	200000C9	Указан неизвестный ключ
536871114	200000CA	Указана лишняя команда
536871115	200000CB	Для ключа не указан параметр
536871116	200000CC	Не указана команда
536871117	200000CD	Не указан необходимый ключ
536871118	200000CE	Указан неверный ключ
536871119	200000CF	Параметром ключа '-q' должно быть натуральное число
536871120	200000D0	Не указан входной файл
536871121	200000D1	Не указан выходной файл
536871122	200000D2	Команда не использует параметр с именем файла
536871123	200000D3	Не указан файл сообщения
536871212	2000012C	Не удалось открыть хранилище сертификатов:

536871213	2000012D	Сертификаты не найдены
536871214	2000012E	Найдено более одного сертификата (ключ '-1')
536871215	2000012F	Команда подразумевает использование только одного сертификата
536871216	20000130	Неверно указан номер
536871217	20000131	Нет используемых сертификатов
536871218	20000132	Данный сертификат не может применяться для этой операции
536871219	20000133	Цепочка сертификатов не проверена
536871220	20000134	Криптопровайдер, поддерживающий необходимый алгоритм не найден
536871221	20000135	Неудачный ввод пароля ключевого контейнера
536871312	20000190	Не указана маска файлов
536871313	20000191	Указаны несколько масок файлов
536871314	20000192	Файлы не найдены
536871315	20000193	Задана неверная маска
536871316	20000194	Неверное значение хэш-функции
536871412	200001F4	Ключ '-start' указан, а выходной файл нет
536871413	200001F5	Содержимое файла - не подписанное сообщение
536871414	200001F6	Неизвестный алгоритм подписи
536871415	200001F7	Сертификат автора подписи не найден
536871416	200001F8	Подпись не найдена
536871417	200001F9	Подпись не верна
536871418	20000200	Штамп времени не верен
536871512	20000258	Содержимое файла - не зашифрованное сообщение
536871513	20000259	Неизвестный алгоритм шифрования
536871514	2000025A	Не найден сертификат с соответствующим секретным ключом
536871612	200002BC	Не удалось инициализировать COM
536871613	200002BD	Контейнеры не найдены
536871614	200002BE	Не удалось получить ответ от сервера
536871615	200002BF	Сертификат не найден в ответе сервера
536871616	200002C0	Файл не содержит идентификатор запроса:
536871617	200002C1	Некорректный адрес ЦС
536871618	200002C2	Получен неверный Cookie
536871712	20000320	Серийный номер содержит недопустимое количество символов
536871713	20000321	Неверный код продукта
536871714	20000322	Не удалось проверить серийный номер
536871715	20000323	Не удалось сохранить серийный номер
536871716	20000324	Не удалось загрузить серийный номер
536871717	20000325	Лицензия просрочена

Примечание: Кроме кодов, приведенных в таблице, приложение может возвращать код любой системной ошибки Windows.